Shell Helix HX6

Исключительное очищение двигателя в любых условиях эксплуатации для большей реализации его возможностей.

Масло Shell Helix HX6 разработано с использованием моющей технологии. Оно защищает двигатель лучше, чем обычные моторные масла, непрерывно предотвращая образование загрязнений и отложений и снижая уровень шума двигателя.

Область применения

- Полностью синтетическое масло, применяющееся в бензиновых двигателях с впрыском топлива, оборудованных системой рециркуляции картерных газов и каталитическим преобразователем. Также подходит для дизельных двигателей с турбонаддувом и промежуточным охладителем, оборудованных системой рециркуляции картерных газов.

Преимущества

- ***Разработано с использованием моющей технологии***

До 23% более эффективно удаляет отложения с деталей двигателя, чем минеральное масло.

- ***Высокая антиокислительная стабильность***

Масло устойчиво к разложению на протяжении всего рекомендованного интервала замены.

- ***Специально подобранные синтетические базовые масла***

Использование базовых масел с низкой испаряемостью сокращает расход масла на угар. Благодаря этому снижается необходимость долива масла.

- ***Минимизируетя вибрацию и шум двигателя***

Преимущества перед аналогами

Shell Helix HX6 обеспечивает до 24% более надежную защиту масла от разложения и до 34% большую устойчивость к сдвиговым нагрузкам, чем Shell Helix HX5. В два раза более эффективно удаляет отложения в двигателе, чем Shell Helix HX3. Почему бы не убедить Вашего клиента использовать Shell Helix HX6?

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Helix HX6 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масел на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. В случае попадания масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Спецификации

Shell Helix HX6	10W-40
API	SM/CF
ACEA	A3/B3
MB	229.1
VW	505 00

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	10W-40
Класс вязкости по SAE	10W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 40 °C при 100 °C	 92.1 14.4
Плотность при 15°C, кг/м^3	880
Температура вспышки в закрытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-39

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.